

## Wyłącznik różnicowoprądowy IID 40A 100mA A-S-THV 4P, Acti 9

Wyłącznik różnicowoprądowy IID-40-4-100-A-S-THV 40A 4p 100mA typ A-S-THV. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) - skrócona nazwa urządzenia: IID - położenie neutralne: LEFT - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: typ A.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480442858             |
| Alt. ID produktu          | A9Z83440                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9Z83440                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.23.0                |
| Kod celny                 | 85363030                  |

### Opis ETIM

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                         | Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)        |
| Grupa                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Liczba biegunów                               | 4                                            |
| Napięcie znamionowe                           | 400 V                                        |
| Prąd znamionowy                               | 40 A                                         |
| Znamionowy prąd różnicowy                     | 0,1 A                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6 kV                                         |
| Sposób montażu                                | Szyna DIN                                    |
| Czułość                                       | A                                            |
| Ochrona selektywna                            | Tak                                          |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne                     | Nie                                          |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw)                  | 10 kA                                        |
| Odporność na udar prądowy                     | 0,25 kA                                      |
| Z blokadą                                     | Nie                                          |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Częstotliwość                                  | 50/60 Hz              |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Tak                   |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                  |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 4                     |
| Głębokość wbudowania                           | 73 mm                 |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..60 °C            |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 3                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..35 mm <sup>2</sup> |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480442858 |
|-------------------------|---------------|