

## Korpus łącznika krańcowego działanie migowe 1NC+1NO posrebrzane z kablem 1m

Korpus łącznika krańcowego działanie migowe 1NC+1NO posrebrzane z kablem 1m. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : korpus łącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCMD - projekt: miniatury - typ korpusu: Stacjonarny - główki powiązane: ZCE01, ZCE02, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEF0, ZCEF2, ZCEG1 - typ i konfiguracja styków: 1 NC + 1 NO.



### Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110299281                                      |
| Alt. ID produktu          | ZCMD21L5                                           |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                 |
| ID produktu wg producenta | ZCMD21L5                                           |
| Nazwa marki               | Telemecanique                                      |
| Seria produktu            | Łączniki krańcowe, detekcja elektromechaniczna XCM |
| PKWiU                     | 26.51.66.0                                         |
| Kod celny                 | 85365080                                           |

### Opis ETIM

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                     | Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030) |
| Grupa                                     | Czujniki (EG000026)                          |
| Szerokość czujnika                        | 30 mm                                        |
| Średnica czujnika                         | 0 mm                                         |
| Wysokość czujnika                         | 52 mm                                        |
| Długość czujnika                          | 16 mm                                        |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V  | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 1,5 A                                        |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V  | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V | 0 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V | 0,1 A                                        |
| Funkcja przełączająca                     | Styk migowy                                  |

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Bez samopowrotu                               | Nie                      |
| Wyjście elektroniczne                         | Nie                      |
| Wymuszone rozłączanie                         | Tak                      |
| Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa     | 0                        |
| Liczba styków rozwiernych                     | 1                        |
| Liczba styków zwiernych                       | 1                        |
| Liczba styków przełącznych                    | 0                        |
| Rodzaj interfejsu                             | Brak                     |
| Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa    | Brak                     |
| Rodzaj konstrukcji obudowy                    | Prostopadłościan         |
| Materiał obudowy                              | Metal                    |
| Powłoka obudowy                               | Inne                     |
| Rodzaj elementu wykonawczego                  | Brak                     |
| Położenie elementu przełączającego            | Inne                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego               | Z kablem przyłączeniowym |
| Ze wskaźnikiem stanu                          | Nie                      |
| Do układów bezpieczeństwa                     | Nie                      |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak                     |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak                     |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy       | -25..70 °C               |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP66                     |
| Stopień ochrony (NEMA)                        | Inne                     |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110299281 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 43389110299289 |
|-------------------------|----------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 73389110299280 |
|-------------------------|----------------|