

Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-200

W mierniku MRU-200 zastosowano wszystkie znane metody pomiaru rezystancji uziemień, co zdecydowanie wyróżnia go spośród innych przyrządów. Badania mogą być wykonywane metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne), ale także metodą dwucęgową oraz udarową (pomiar impedancji uziemienia). Metoda dwucęgowa pozwala na wykonywanie w niektórych sytuacjach pomiarów rezystancji uziemień bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu; metoda udarowa zaś znajduje zastosowanie podczas diagnozowania uziemień odgromowych, ale również umożliwia wykonywanie pomiarów uziemień rozległych, wielokrotnych, połączonych również pod ziemią, bez konieczności ingerencji w obwód. Przyrząd skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 62305. O klasie miernika świadczy również dokładność wyniku - zakres pomiarowy (zgodne z normą PN-EN 61557 już od 0,100 Ω). Uzupełnieniem możliwości przyrządu są pomiary rezystywności gruntu, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz, przy użyciu cęgów, prądów upływu.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907624016194
Nazwa producenta	SONEL
ID produktu wg producenta	WMPLMRU200
Nazwa marki	Sonel
Kod celny	90303320

Opis ETIM

Klasa	Miernik rezystancji uziemienia (EC002078)
Grupa	Urządzenie pomiarowe i testowe (EG000044)
Wskaźnik	Cyfrowy
Wewnętrzna pamięć	Tak

Atrybuty

ERP ID	1088475
--------	---------