

# Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) do systemów informatycznych / AKPiA - VSPC 1CL 24VAC



## Informacje ogólne

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4032248696130                                      |
| Alt. ID produktu          | WEIDM_VSPC 1CL 24VAC                               |
| Nazwa producenta          | WEIDMULLER                                         |
| ID produktu wg producenta | 8924500000                                         |
| Seria produktu            | Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) do systemów i |
| Kraj pochodzenia          | Słowenia                                           |
| Kod celny                 | 85363010                                           |

## Opis ETIM

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) do systemów informatycznych / AKPiA (EC000943) |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)          |
| Napięcie znamionowe AC                                | 24..24 V                                                                            |
| Napięcie znamionowe DC                                | 34..34 V                                                                            |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 28 V                                                                                |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC                   | 40 V                                                                                |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 2,5 kA                                                                              |
| Prąd znamionowy                                       | 0,45 A                                                                              |
| Poziom ochrony żyła/żyła                              | 60 V                                                                                |
| Poziom ochrony żyła/ziemia                            | 450 V                                                                               |
| Poziom ochrony żyła/ekran                             | 450 V                                                                               |
| Poziom ochrony ekran/ziemia                           | 650 V                                                                               |
| Zakres częstotliwości                                 | 2,7..2,7 MHz                                                                        |
| Połączenie 1                                          | Inne                                                                                |
| Układ kontrolno-odłączający                           | Nie                                                                                 |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji                    | Nie                                                                                 |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Brak |
| Wykonanie przeciwwybuchowe             | Tak  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04032248696130 |
|-------------------------|----------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1233402 |
|--------|---------|