

## Przełącznik czasowy 230v ac typ: pcm-01



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 5903669021971      |
| Alt. ID produktu          | PCM-01             |
| Nazwa producenta          | ZAMEL              |
| ID produktu wg producenta | EXT10000072        |
| Nazwa marki               | Zamel              |
| Seria produktu            | ID Kategorii - 2.1 |
| PKWiU                     | 27.12.40.0         |
| KGO                       | 0,0124             |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Klasa                                                             | Przełącznik czasowy (EC001439) |
| Grupa                                                             | Przełączniki (EG000019)        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Połączenie śrubowe             |
| Funkcja opóźnionego załączania                                    | Tak                            |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia                                    | Nie                            |
| Funkcja załączania impulsowego                                    | Nie                            |
| Funkcja wyłączenia impulsowego                                    | Nie                            |
| Funkcja gwiazda-trójkąt                                           | Nie                            |
| Funkcja formowania impulsu                                        | Nie                            |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony   | Nie                            |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony | Nie                            |
| Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany            | Nie                            |
| Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany          | Nie                            |
| Z gniazdem wtykowym                                               | Nie                            |
| Możliwość sterowania zdalnego                                     | Nie                            |
| Blok styków pomocniczych montowany na styczniku                   | Nie                            |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 220..240 V      |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 220..240 V      |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | Nie dotyczy     |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC              |
| Prąd znamionowy                                | 16 A            |
| Zakres nastawy czasu                           | 0,1..864000 s   |
| Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny     | 0               |
| Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny       | 0               |
| Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny    | 1               |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny        | 0               |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny          | 0               |
| Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne       | Brak informacji |
| Z wyjściem półprzewodnikowym                   | Nie             |
| Do montażu na szynie TH                        | Tak             |
| Szerokość                                      | 90 mm           |
| Wysokość                                       | 17,5 mm         |
| Głębokość                                      | 66 mm           |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1095768 |
|--------|---------|