

# NAPĘD KOMPLETNY GRZYBKOWY CZERWONY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY

## Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory średnicy 22,3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723008960 |
| Nazwa producenta          | SPAMEL        |
| ID produktu wg producenta | ST22-DC\.     |

## Opis ETIM

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Klasa                   | Napęd przycisku grzybkowego (EC001038) |
| Grupa                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)  |
| Kolor przycisku         | Czerwony                               |
| Kształt soczewki        | Okrągły                                |
| Średnica grzybka        | 40 mm                                  |
| Średnica otworu         | 22,3 mm                                |
| Szerokość otworu        | Nie dotyczy                            |
| Wysokość otworu         | Nie dotyczy                            |
| Stopień ochrony (IP)    | IP65                                   |
| Rodzaj przycisku        | Wysoki                                 |
| Możliwość podświetlenia | Nie                                    |
| Bez samopowrotu         | Nie                                    |
| Z samopowrotem          | Tak                                    |
| Z pierścieniem czołowym | Tak                                    |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pierścienia czołowego    | Szary             |
| Do wyłączania awaryjnego       | Tak               |
| Sposób odblokowania            | Brak              |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1089004 |
|--------|---------|