

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY 230AC PIERŚCIEŃ NIKLOWANY

Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory średnicy 22.3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723066724
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ST22-SD-230AC\.

Opis ETIM

Klasa	Sygnalizator akustyczny (EC001026)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Rodzaj sygnału dźwiękowego	Brak informacji
Głośność	80 dB
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	230..230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz	230..230 V
Rodzaj napięcia	AC

Atrybuty

ERP ID	1089086
--------	---------