

Układ rozruchowy, nawrotny, 0,4-2,0A, 24V, zaciski śrubowe

Motor starter SIRIUS 3RM1 Reversing starter SAFETY 500 V 0.4 - 2.0 A 24 V DC Screw connection system



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209914483
Alt. ID produktu	3RM1302-1AA04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RM13021AA04
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Układ rozruchowy silnika (EC001037)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Rodzaj układu rozruchowego	Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Z wyzwalaczem zwarciovym	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,75 kW
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego	0,551624063 kW
Znamionowy prąd pracy Ie	2 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	2..0,4 A
Klasa wyzwalania	KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania	Połączenie śrubowe
Z transformatorem	Nie
Liczba pozycji sterowniczych	0
Z bezpiecznikiem	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	142 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209914483
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1186156
--------	---------