

Moduł funkcyjny ET200S, EL-MOD., 1 COUNT 5V/500KHZ

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 1 COUNT 5V/500KHZ FOR CONNECTING RS442 INCREMENTAL ENCODERS, OPERATION MODES: MEASURE, COUNT 30MM WIDE, SINGLE CHANNEL WITH CLOCK CYCLIC SYNCHRON.APP



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515071792
Alt. ID produktu	6ES7138-4DE02-0AB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES71384DE020AB0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Fieldbus, system rozproszony - moduł funkcyjny / technologiczny (EC001601)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba funkcji	1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	0
Liczba złączy PROFINET	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0

Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Akcesoria systemowe	Tak
Do liczenia	Tak
Do ważenia	Nie
Do regulacji temperatury	Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym	Nie
Do regulacji ciśnienia	Nie
Do sterowania numerycznego (NC)	Nie
Do pozycjonowania	Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)	Nie
Do protokołu SSI	Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych	Nie
Do detekcji wartości absolutnych	Nie
Do sterowania przepływem	Nie

Do pomiaru przepływu	Nie
Do sterowania odcinkowego	Nie
Do sterowania kształtowego	Nie
Do „latającej piły”	Nie
Do sterowania wieloosiowego	Nie
Do sterowania jednoosiowego	Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego	Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego	Nie
Blok funkcyjny blokady restartu	Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania	Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem	Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania	Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy	Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia	Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego	Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy	Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik	Tak
Pomiar częstotliwości	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Tak
Możliwy montaż panelowy	Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	30 mm
Wysokość	81 mm
Głębokość	52 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515071792
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086719
--------	---------