

Wyłącznik kombinowany RCBO, typ A, 10kA, 30mA, 1+N, B16A

RCBO elm, 10 kA, 1P+N, type A, 30 mA, B-char, In: 16 A, Un AC: 230 V



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4001869307756
Alt. ID produktu	5SU1354-6KK16
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	5SU13546KK16
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	264 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4,0 kV
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	20 kA
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1	10,0 kA
Odporność na udar prądowy	1 kA
Rodzaj napięcia	AC

Częstotliwość	50 Hz
Charakterystyka wyzwalania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Z blokadą	Tak
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	70 mm
Montaż podtynkowy	Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,75..35,0 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,75..35,0 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4001869307756
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1137005
--------	---------