

Moduł wejść binarnych SM326 FAIL SAFE, 24DI 24VDC, diagnostyka przerwania kabla

SIMATIC S7, DIGITAL INPUT SM 326, F-DI 24 X DC 24V, FAILSAFE DIGITAL INPUTS FOR SIMATIC S7 FAILSAFE SYSTEMS WITH DIAGNOST. INTERRUPT, UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 40 PIN



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515078234
Alt. ID produktu	6ES7326-1BK02-0AB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES73261BK020AB0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	24
Liczba wyjść cyfrowych	0
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,01 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	30...-30 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Brak
Redundancja	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy
Opóźnienie przy zmianie sygnału	3,4..2,1 ms

Do układów bezpieczeństwa	Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	3
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Poziom e
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	80 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	120 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515078234
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086856
--------	---------