

Moduł kompaktowy AS-INTERFACE, cyfrowy, K45, 2 wejścia/wyjścia, 200mA, PNP, IP67

AS-INTERFACE COMPACT MOD. K45, IP67, DIGITAL, 2 IN-/OUTPUTS, 2X1 INPUT, 200MA MAX., PNP, 2 X 1OUTP., ELECTR.,1.5A,DC 24V 3A MAX. FOR ALL OUTPUTS 4 X M12-SOCKETS



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209448773
Alt. ID produktu	3RK1400-1BQ20-0AA3
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RK14001BQ200AA3
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celný	85371098

Opis ETIM

Klasa	Fieldbus, system rozproszony - moduł wejść/wyjść cyfrowych (EC001599)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	25,1..31,6 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	2
Liczba wyjść cyfrowych	2
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Nie
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,006 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	24..24 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Inne
Prąd wyjściowy	2 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	24..24 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC

Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	0
Liczba złączy PROFINET	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Tak
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Akcesoria systemowe	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP67

Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie	Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Nie
Możliwy montaż panelowy	Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	45 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	30 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209448773
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1085106
--------	---------