

Moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE do ET 200MP, 8DO 24VDC/2A, PPM

SIMATIC S7-1500, F digital output module, F-DQ 8x 24 V DC 2A PPM PROFIsafe 35 mm width up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623405962
Alt. ID produktu	6ES7526-2BF00-0AB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES75262BF000AB0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla DC	19,2...28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	8
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Nie dotyczy
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0 mA
Rodzaj napięcia wejściowego	Nie dotyczy
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Inne
Prąd wyjściowy	2 A
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Tak
Redundancja	Tak
Do układów bezpieczeństwa	Tak

Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	3
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Poziom e
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	35 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	129 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623405962
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1107267
--------	---------