

Panel przenośny SIMATIC HMI KTP700F MOBILE, TFT 7", 800x400px, 16 mln. kolorów, 8 przycisków, Profinet/Ethernet, 1xMC, 1xUSB, przycisk awaryjny STOP

SIMATIC HMI KTP700F Mobile, 7.0" TFT display, 800x 480 pixel, 16m colors, key and touch operation, 8 function keys, 1x PROFINET/Industrial Ethernet interface, 1x multimedia card, 1x USB, Key-operated switch, acknowledgement button, 1 emergency stop/stop button configurable from WinCC Comfort V13 SP1



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623404729
Alt. ID produktu	6AV2125-2GB23-0AX0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6AV21252GB230AX0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Panel przenośny (EC001427)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla DC	19,2..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	1
Liczba złączy PROFINET	1
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	1
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Obsługa protokołu TCP/IP	Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie

Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Rodzaj wyświetlacza	TFT
Z wyświetlaczem kolorowym	Tak
Liczba wyświetlanych kolorów	16777216
Przekątna ekranu	17,78 cal
Maksymalna rozdzielczość w poziomie	800
Maksymalna rozdzielczość w pionie	480
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika	12000 kB
Z klawiaturą alfanumeryczną	Nie
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych	8
Liczba klawiszy z diodami LED	8
Liczba klawiszy systemowych	0
Z przyciskiem aktywowującym / awaryjnym	Tak
Z ekranem dotykowym	Tak
Z sygnalizacją komunikatów	Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)	Tak

Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)	Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)	Tak
Z recepturami	Tak
Liczba poziomów haseł	50
Z wyjściem drukarki	Nie
Liczba języków online	32
Stopień ochrony (IP)	IP65
Zakres temperatur pracy	0..45 °C
Do wyłączania awaryjnego	Tak
Przylączya wtykowe	Tak
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32	1,2 m
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Szerokość	248,4 mm
Wysokość	195 mm
Głębokość	89 mm
Ciężar	1,3 kg

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623404729
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086557
--------	---------