

Moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE SM 1226, F-DQ 2X RELAY

SIMATIC S7-1200, Relay output SM 1226, F-DQ 2x RLY 5A, PROFIsafe, 70 mm overall width, up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623404170
Alt. ID produktu	6ES7226-6RA32-0XB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES72266RA320XB0
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	2
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Przełącznik
Dozwolone napięcie wyjściowe	250..5 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	AC/DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Opóźnienie przy zmianie sygnału	Brak informacji
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	3

Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Poziom e
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	70 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623404170
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1108111
--------	---------