

Jednostka centralna sterownika PLC CPU 1510SP-1 PN, 100KB PROG./750KB DATA

SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623406044
Alt. ID produktu	6ES7510-1DJ01-0AB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES75101DJ010AB0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371091

Opis ETIM

Klasa	Fieldbus, system rozproszony - urządzenie podstawowe (EC001603)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie wejściowe dla DC	19,2..28,8 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	1
Liczba złączy PROFINET	1
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Tak

Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Tak
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Akcesoria systemowe	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych	Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych	Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi	Tak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi	Tak
Z wtykowymi modułami centralnymi	Tak
Z innymi modułami wtykowymi	Tak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik	Tak
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Tak
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	100 mm
Wysokość	117 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623406044
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086896
--------	---------