

Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ

SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ -25...+70 °C with conformal coating based on 6ES7222-1BF32-0XB0 . Digital output 8 DQ, 24 V DC, transistor 0.5 A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047618046354
Alt. ID produktu	6AG1222-1BF32-2XB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6AG12221BF322XB0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	8
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Nie dotyczy
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Prąd wyjściowy	0,5 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	28,8..0 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie

Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Opóźnienie przy zmianie sygnału	0,2..0,05 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wypożenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wypożenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	45 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047618046354
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1210721
--------	---------