

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 7x2x0,5



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902956233271
Nazwa producenta	BITNER
ID produktu wg producenta	TP0007
Nazwa marki	Bitner
Kod celny	8544 49 93

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Średnica żyły	Brak informacji
Znamionowy przekrój żyły	0,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	14
Liczba skrętek	7
Struktura skrętki	Pary
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polietylen (PE)
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ułożenie skrętek	Pęczki
Ekran wspólny	Brak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym	Brak informacji
Kabel z uszczelnieniem promieniowym	Brak informacji
Do instalacji podziemnych	Tak
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Polietylen (PE)
Kolor powłoki/izolacji	Czarny

Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Brak informacji
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z IEC 61034-2)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404	Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	7,7 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	77 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	77 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	77 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-10..70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Kategoria	Brak
Propagacja sygnału (NVP)	Brak informacji
Odporność na promieniowanie UV	Tak

Atrybuty

ERP ID	1012009
--------	---------