

Sofstart Sirius 3RW52, 480V, 470A, 250kW, 24V

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047621038100
Alt. ID produktu	3RW5247-6AC04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RW52476AC04
Kraj pochodzenia	Czechy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy I _e przy temperaturze otoczenia 40°C	470 A
Znamionowe napięcie pracy U _e	200..480 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	132,0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	250,0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V	250,0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V	400,0 kW
Funkcja	Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)	Tak
Regulacja momentu obrotowego	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Klasa wyzwalania	Regulowany

Stopień ochrony (IP)	IP00
----------------------	------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047621038100
-------------------------	---------------