

Falownik SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 0.4kW

SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480V 3AC -15%/+10% 1.5A 45-66Hz Output voltage: 0-input V 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.4 kW type of protection: IP20 Frame size AA 60x 180x 200 (WxHxD)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4042948671801
Alt. ID produktu	6SL3210-5FE10-4UF0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6SL32105FE104UF0
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044084

Opis ETIM

Klasa	Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	380..480 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz wejściowych	3
Liczba faz wyjściowych	Brak informacji
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	66 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	Brak informacji
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	Brak informacji
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym	Brak informacji
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	400 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	Brak informacji
Względna tolerancja napięcia sieciowego	-15 %
Liczba wyjść analogowych	Brak informacji
Liczba wejść analogowych	Brak informacji
Liczba wyjść cyfrowych	2
Liczba wejść cyfrowych	4

Z elementem wykonawczym	Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych	Tak
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Brak informacji
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Brak informacji
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Brak informacji
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Brak informacji
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa protokołu BACnet	Nie
Obsługa innych protokołów	Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	Brak informacji
Liczba złączy PROFINET	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych RS-232	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych RS-422	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych RS-485	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych USB	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych równoległych	Brak informacji
Liczba złączy sprzętowych innych	Brak informacji
Z interfejsem optycznym	Nie
Z połączeniem do komputera PC	Brak informacji
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)	Brak informacji
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Nie
Rodzaj przemiennika	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP20

Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Wysokość	180 mm
Szerokość	60 mm
Głębokość	200 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4042948671801
-------------------------	---------------