

## Jednostka sterująca CU320-2 PN, SINAMICS S12

SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 PN WITHOUT COMPACT FLASH CARD Control Unit SINAMICS Control Unit CU320-2 PN for single-axis drives with the SINAMICS S120 converter system. The CU320-2 Control Unit with PROFINET interface (without CompactFlash Card) controls the Power Modules in blocksize format. DRIVE-CLiQ motors or Sensor Modules Cabinet-Mounted (SMC) can also be connected to the integrated DRIVE-CLiQ socket to permit the operation of motors without a DRIVE-CLiQ interface. With the Basic Operator Panel (BOP20), parameters can be changed directly on the device. The Basic Operator Panel can also be snapped onto the CU320-2 Control Unit during operation to perform troubleshooting procedures. The Control Unit is commissioned and diagnosed with the STARTER commissioning tool. For the Control Unit a CompactFlash Card is available and for the DRIVE-CLiQ port a dust protection sealing plug is available. SINAMICS - the integrated series of drives for every field of application.



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| GTIN/EAN                  | 4042948660126      |
| Alt. ID produktu          | 6SL3040-1MA01-0AA0 |
| Nazwa producenta          | Siemens            |
| ID produktu wg producenta | 6SL30401MA010AA0   |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy             |
| Kod celny                 | 85049090           |

### Opis ETIM

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klasa                                                                      | Przełącznik częstotliwości =< 1 kV (EC001857) |
| Grupa                                                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)         |
| Napięcie sieci                                                             | 3..30 V                                       |
| Maks. napięcie wyjściowe                                                   | 24 V                                          |
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N                                              | 1 A                                           |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej                               | Brak informacji                               |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego                                    | Brak informacji                               |
| Liczba wejść cyfrowych                                                     | 12                                            |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle                                         | Tak                                           |
| Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych | Tak                                           |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                                                 | Tak                                           |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                                              | Tak                                           |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                                              | Tak                                           |

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Liczba złączy PROFINET                                        | 2               |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232                              | 1               |
| Liczba złączy sprzętowych innych                              | Brak informacji |
| Z interfejsem optycznym                                       | Nie             |
| Z połączeniem do komputera PC                                 | Nie             |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | Nie             |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP20            |
| Wysokość                                                      | 300 mm          |
| Szerokość                                                     | 50 mm           |
| Głębokość                                                     | 226 mm          |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4042948660126 |
|-------------------------|---------------|