


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, pokrywa pełna IP30 300x 600mm

LVS08633

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Dach
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Metal enclosure
Installation description	Kanał obudowy - width 300 mm, głębokość 600 mm
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certyfikacja produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Specjalne warianty kolorów	Tak
Szerokość	300 mm
Głębokość	600 mm
Masa produktu	2,06 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 for enclosure
Stopień ochrony IK	IK08

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	63,0 cm
Number of Units in Package 1	1

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Weight	134,0 kg
Package 1 Width	32,0 cm
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Weight	2,052 kg
Number of Units in Package 2	60
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.