

Zestaw łącznik jednobiegunowy z podświetleniem + Gniazdo pojedyncze wieczko przezroczyste

10AX,16A/250~, IP-44, zaciski gwintowe



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907577450601
Nazwa producenta	OSPEL
ID produktu wg producenta	ZH-NŁ1SG/00/d
Seria produktu	MADERA
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	8536 49 00

Opis ETIM

Klasa	Kombinacja łącznik/gniazdo (EC000020)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Rodzaj przełącznika	Wyłącznik
Rodzaj gniazdka	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Liczba gniazd	1
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Kierunek montażu	Poziomy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z podświetleniem	Tak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowy prąd gniazda	16 A

Prąd znamionowy	16 A
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	1
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Szerokość osprzętu	130 mm
Wysokość osprzętu	70 mm
Głębokość osprzętu	46 mm