

Wyłącznik Compact NSX250B bez zabezpieczenia 250A 4P

Wyłącznik Compact NSX250B bez zabezpieczenia 250A 4p. gama produktów: Compact - Gama produktów: NSX100...250 - Typ produktu lub komponentu : podstawowa rama - skrócona nazwa urządzenia: Compact NSX250B - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - nazwa wyłącznika: Compact NSX250B - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - symbol zdolności wyłączenia: B - zdolność wyłączenia: 15 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 20 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 25 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - funkcja izolacyjna: tak zgodnie z EN 60947-2, tak zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480006777
Alt. ID produktu	LV431395
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LV431395
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Wyłączniki Compact NSX - komponenty
PKWiU	27.12.22.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd ciągły lu	250 A
Zakres napięcia znamionowego	690..690 V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	25 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0..0 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego	0..0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	0..0 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcie doziemnym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH	Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH	Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0

Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Ze wskaźnikiem wyłączenia	Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	4
Umieszczenie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP30