



Symbol:	AX-594
Producent:	AXIOMET
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe przenośne

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Interfejs:	USB
Pomiar:	częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury

Właściwości przyrządów pomiarowych:	• automatyczna zmiana zakresów • automatyczne wyłączanie • funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza) • funkcja MIN/MAX • funkcja pomiaru relatywnego REL • obudowa antyudarowa (holster) • wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego • wskaźnik niskiego poziomu baterii
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD 3,75 cyfry (3999)
Bargraf:	41 segm. 30x/s
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	0,1m...400m/4/40/400/1000V
Dokładność pomiaru napięcia DC:	$\pm(0,5\% + 4 \text{ cyfry})$
Zakres pomiaru napięcia AC:	0,1m...400m/4/40/400/750V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	$\pm(0,8\% + 10 \text{ cyfr})$
Zakres pomiaru prądu DC:	1 μ ...400 μ /4m/40m/400m/4/10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	$\pm(1\% + 10 \text{ cyfr})$
Zakres pomiaru prądu AC:	1 μ ...400 μ /4m/40m/400m/4/10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	$\pm(1,5\% + 10 \text{ cyfr})$

Zakres pomiaru rezystancji:	0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,8% + 4 cyfry)
Zakres pomiaru pojemności:	10p...40n/400n/4μ/40μ/200μF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(3,5% + 8 cyfr)
Zakres pomiaru częstotliwości:	0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,5% + 4 cyfry)
Zakres pomiaru temperatury:	-20...1000°C
Dokładność pomiaru temperatury:	±(1% + 5 cyfr)
Współczynnik wypełnienia:	0,1...99,9%
Test diody:	1mA
Test ciągłości obwodu:	sygnalizacja akustyczna
Masa z baterią:	350 g
Źródło zasilania:	2 baterie 1,5V LR03 (AAA), zestaw bez baterii
Wyposażenie standardowe:	• kabel USB • oprogramowanie • przewody pomiarowe • sonda temperaturowa typu K

Wyposażenie opcjonalne:	• przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B • przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL • przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R • przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2 • przewody pomiarowe AX-TLP-001 • przewody pomiarowe AX-TLP-001T • przewody pomiarowe AX-TLP-002 • przewody pomiarowe AX-TLP-003 • przewody pomiarowe AX-TLS-001B • przewody pomiarowe AX-TLS-002B • przewody pomiarowe AX-TLS-003A • przewody pomiarowe AX-TLS-004A • przewody pomiarowe AX-TLS-005A • przewody pomiarowe AX-TLS-007S • przewody pomiarowe PPOM-14 • pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01
Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE000, SE001, SE002, SE003, SE004, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TP-111, TP-112, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Rodzaj złącza wyjściowego:	USB A wtyk
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	93x191x48 mm

Informacje dodatkowe

Masa brutto:

0,752 kg