


Elektroniczny czujnik ruchu

Zasięg działania do 7 metrów



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907577437787
Nazwa producenta	OSPEL
ID produktu wg producenta	ŁP-16Y/m/00
Seria produktu	IMPRESJA
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	8536 50 05

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Z interfejsem DALI	Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Nie
Wymuszone wyłączenie	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Kąt skanowania	136 °
Optymalna wysokość montażowa	1,4 m
Nadzór klatek schodowych	Nie
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	7 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	10 m ²
Maksymalny zasięg na wprost	4 m

Średnica pola detekcji na powierzchni	13 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Do montażu ściennego	Tak
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Model antybakteryjny	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK03
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	3 s
Maksymalny czas załączenia	5 min
Opóźnienie wyłączenia	0 s
Opóźnienie załączania	0 s
Kąt detekcji w poziomie	0..136 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie	0..0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie	0..0 °
Czułość progowa jasności	0..1000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	3200 W
Do obciążeń pojemnościowych	Tak
Zakres temperatury	5..45 °C
Liczba stref wykrywania	1
Maksymalny prąd załączania	14 A
Minimalny prąd załączania	0 A
Prąd sterowania	20 mA

Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm
Głębokość	57 mm
Głębokość wbudowania	28,5 mm
Min. głębokość puszki montażowej	60 mm