


# Gniazdo komputerowe podwójne, kat. 5e MMC

Złącze IDC



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907577439187 |
| Nazwa producenta          | OSPEL         |
| ID produktu wg producenta | GPK-2Y/K/m/23 |
| Seria produktu            | IMPRESJA      |
| PKWiU                     | 26.30.30.0    |
| Kod celny                 | 8517 18 00    |

## Opis ETIM

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Klasa                                  | Gniazdko telekomunikacyjne (EC001264)                   |
| Grupa                                  | Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037) |
| Montaż natynkowy                       | Nie                                                     |
| Montaż podtynkowy                      | Tak                                                     |
| Kanał instalacyjny                     | Nie                                                     |
| Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie                                                     |
| Sposób mocowania                       | Zatrzask                                                |
| Konfiguracja elementów                 | Element podstawowy z pokrywą obudowy                    |
| Rodzaj złącza wtykowego                | 2x RJ45 8(4)                                            |
| Z gniazdami/złączami                   | Tak                                                     |
| Do liczby gniazd/złączy                | 2                                                       |
| Kategoria                              | 5E                                                      |
| Kolor                                  | Tytan                                                   |
| Numer RAL                              | 7048                                                    |
| Typ połączenia                         | Inne                                                    |
| Gniazda ekranowane                     | Nie                                                     |
| Obudowa ekranowana                     | Nie                                                     |
| Odizolowane połączenia uziemiające     | Nie                                                     |
| Z polem tekstowym                      | Tak                                                     |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie    |
| Oddzielny uchwyt kablowy odciążający      | Nie    |
| Sposób montażu połączenia ekranowanego    | Brak   |
| Kierunek wylotu                           | Prosty |
| Z ochroną przeciwpyłową                   | Nie    |
| Z rezystorem końcowym                     | Nie    |
| Stopień ochrony (IP)                      | IP20   |
| Kodowane mechanicznie                     | Nie    |
| Kodowanie kolorem                         | Tak    |
| Szerokość osprzętu                        | 75 mm  |
| Wysokość osprzętu                         | 75 mm  |
| Głębokość osprzętu                        | 32 mm  |