

# Łącznik zwierny "dzwonek" z podświetleniem niebieskim

10AX250~, IP-20, zaciski bezgwintowe



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907577439712 |
| Nazwa producenta          | OSPEL         |
| ID produktu wg producenta | ŁP-6YS/m/18   |
| Seria produktu            | IMPRESJA      |
| PKWiU                     | 27.33.11.0    |
| Kod celny                 | 8536 50 07    |

## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                 |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Styk zwierny (NO)                               |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Przycisk                                 | Tak                                             |
| Liczba dźwigni                           | 1                                               |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Z płytą montażową                        | Nie                                             |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                      |
| Kolor                                    | Srebro                                          |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9006                                            |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie                                             |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Podświetlenie                 | Tak                   |
| Funkcja podświetlenia         | Orientacyjne          |
| Rodzaj podświetlenia          | Lampa tłąca           |
| Stopień ochrony (IP)          | IP20                  |
| Napięcie znamionowe           | 250 V                 |
| Prąd znamionowy               | 10 A                  |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX                 |
| Styki sygnału zwrotnego       | Nie                   |
| Typ połączenia                | Wtykowe samozaciskowe |
| Przełącznik pralkowy          | Nie                   |
| Szerokość osprzętu            | 71 mm                 |
| Wysokość osprzętu             | 71 mm                 |
| Głębokość osprzętu            | 40 mm                 |
| Głębokość wbudowania          | 23 mm                 |