

# Czujnik ruchu sufitowy czarny 24V AC/DC, 360st

Czujnik ruchu sufitowy czarny 24V AC/DC



## Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312590729  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | DR-06B-24V     |
| Kraj pochodzenia          | Polska         |
| KGO                       | 0              |

## Opis ETIM

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                        | Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)     |
| Grupa                                        | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                                        | Czujnik ruchu                                    |
| Rodzaj czujnika                              | Podczerwień pasywna                              |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia        | Nie                                              |
| Sterowanie HVAC                              | Nie                                              |
| Wymuszone wyłączenie                         | Tak                                              |
| Strefa dla zwierząt                          | Nie                                              |
| Zabezpieczenie przed skradaniem              | Nie                                              |
| Możliwość łączenia w sieć                    | Nie                                              |
| Optymalna wysokość montażowa                 | 2,5 m                                            |
| Nadzór klatek schodowych                     | Tak                                              |
| Przełącznik mostkujący                       | Nie                                              |
| Maksymalny zasięg boczny                     | 4 m                                              |
| Maksymalny zasięg na wprost                  | 4 m                                              |
| Średnica pola detekcji na powierzchni        | 8 m                                              |
| Do transmisji bezprzewodowej                 | Nie                                              |
| Sterowanie zdalne                            | Nie                                              |
| Regulowana wartość nastawy czułości          | Tak                                              |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak                                              |

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Z elementem sygnalizacyjnym                         | Nie                      |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie                      |
| Funkcja ściemniania                                 | Nie                      |
| Sposób montażu                                      | Montaż podtynkowy        |
| Materiał                                            | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe                                       | Tak                      |
| Wykończenie powierzchni                             | Matowy                   |
| Kolor                                               | Biały                    |
| Przezroczysty                                       | Nie                      |
| Stopień ochrony (IP)                                | IP20                     |
| Rodzaj napięcia                                     | AC                       |
| Zakres częstotliwości                               | 50..50 Hz                |
| Minimalny czas załączenia                           | 3 s                      |
| Maksymalny czas załączenia                          | 9 min                    |
| Kąt detekcji w poziomie                             | 360..360 °               |
| Czułość progowa jasności                            | 10..2000 lx              |
| Maksymalna moc łączeniowa                           | 220 W                    |
| Zakres temperatury                                  | -20..40 °C               |
| Maksymalny prąd załączania                          | 5 A                      |
| Wejście modułów dodatkowych                         | Nie                      |
| Z funkcją alarmu                                    | Nie                      |