

Przełącznik bistabilny z wyłącznikiem czasowym z pamięcią na szynę DIN,

Informacje ogólne

Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-413M-24V

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Napięcie sterowania 1	9..30 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Znamionowy prąd załączania	16 A
Zakres napięcia zasilającego	9..30 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	600 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	200 VA
Obsługa ręczna	Nie