

## Laserowy czujnik odległości DRL-12-1 kolor biały



### Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | DRL-12-1       |

### Opis ETIM

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                        | Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)    |
| Grupa                                        | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                        | Czujnik obecności                               |
| Rodzaj czujnika                              | Inne                                            |
| Z interfejsem DALI                           | Nie                                             |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia        | Tak                                             |
| Sterowanie HVAC                              | Nie                                             |
| Wymuszone załączenie                         | Tak                                             |
| Wymuszone wyłączenie                         | Nie                                             |
| Strefa dla zwierząt                          | Nie                                             |
| Zabezpieczenie przed skradaniem              | Nie                                             |
| Możliwość łączenia w sieć                    | Tak                                             |
| Kąt skanowania                               | 10 °                                            |
| Optymalna wysokość montażowa                 | 25 m                                            |
| Nadzór klatek schodowych                     | Tak                                             |
| Przełącznik mostkujący                       | Nie                                             |
| Maksymalne pole detekcji czujnika obecności  | 1 m <sup>2</sup>                                |
| Maksymalny zasięg na wprost                  | 2 m                                             |
| Średnica pola detekcji na powierzchni        | 1 m                                             |
| Do transmisji bezprzewodowej                 | Nie                                             |
| Sterowanie zdalne                            | Nie                                             |
| Ze zdalnym sterowaniem                       | Nie                                             |
| Regulowana wartość nastawy czułości          | Tak                                             |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak                                             |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Z elementem sygnalizacyjnym                         | Tak               |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie               |
| Funkcja ściemniania                                 | Tak               |
| Sposób montażu                                      | Montaż podtynkowy |
| Do montażu sufitowego                               | Nie               |
| Montaż ścienny                                      | Tak               |
| Typ połączenia                                      | Zacisk śrubowy    |
| Materiał                                            | Metal             |
| Gatunek materiału                                   | Aluminium         |
| Bezhalogenowe                                       | Nie               |
| Zabezpieczenie powierzchni                          | Inne              |
| Wykończenie powierzchni                             | Matowy            |
| Kolor                                               | Biały             |
| Przezroczysty                                       | Nie               |
| Stopień ochrony (IP)                                | IP40              |
| Odporność uderzeniowa                               | IK00              |
| Minimalny czas załączenia                           | 1 s               |
| Maksymalny czas załączenia                          | 10 min            |
| Czułość progowa jasności                            | 2..500 lx         |
| Maksymalna moc łączeniowa                           | 50 W              |
| Do obciążeń pojemnościowych                         | Tak               |
| Liczba stref wykrywania                             | 1                 |
| Maksymalny prąd załączania                          | 4 A               |
| Minimalny prąd załączania                           | 0,1 A             |
| Wejście modułów dodatkowych                         | Nie               |
| Z funkcją alarmu                                    | Nie               |
| Szerokość                                           | 45 mm             |
| Wysokość                                            | 45 mm             |
| Głębokość                                           | 45 mm             |