

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: "CERTYFIKAT" w 6 językach.]

[Znak:] CE

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa produktów

Deklaracja Zgodności

Nr N8A 084700 0075 Aktualizacja 04

Posiadacz certyfikatu: Phono Solar Technology Co., Ltd
No. 1 Xinghuo Rd.,
Nanjing Hi-tech Zone,
210061 Nanjing
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt: **Moduły fotowoltaiczne (PV) naziemne z krzemu krystalicznego**
Moduł fotowoltaiczny z monokrystalicznego krzemu

Niniejsza Deklaracja Zgodności jest wydawana na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE odnoszącą się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Potwierdza ona, że wymienione urządzenia spełniają główne wymagania dyrektywy w zakresie ochrony i jest oparta na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Odnosi się ona wyłącznie do konkretnej próbki przekazanej do badań i certyfikacji. Szczegóły na stronie www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z badań nr: 704062016604-02

Data: 2022-08-09

[Nieczytelny podpis]

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 3

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, jak również deklaracji zgodności UE odpowiednie oznakowanie CE może być umieszczone na produkcie. Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

[Znak:] CE

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa produktów

Deklaracja Zgodności

Nr N8A 084700 0075 Aktualizacja 04

Model(-e):

Moduły systemowe 1500 V DC:

PSxxxMH-24/T, xxx = 325 to 385 co 5
PSxxxMH-22/W, xxx = 320 to 330 co 5
PSxxxMH-20/U, xxx = 275 to 320 co 5
PSxxxMH-18/V, xxx = 265 to 270 co 5
PSxxxMH-12/G, xxx = 175 to 180 co 5
PSxxxMH-24/TH, xxx = 360 to 390 co 5
PSxxxMH-20/UH, xxx = 300 to 325 co 5
PSxxxM1 H-24/TH, xxx = 375 to 435 co 5
PSxxxM1 H-20/UH, xxx = 310 to 360 co 5
PSxxxM1 H-24/T, xxx = 375 to 395 co 5
PSxxxM1 H-20/U, xxx = 315 to 330 co 5
PSxxxM4H-24/TH, xxx = 420 to 465 co 5
PSxxxM4H-22/WH, xxx = 385 to 425 co 5
PSxxxM4H-20/UH, xxx = 350 to 390 co 5
PSxxxM4H-18/VH, xxx = 315 to 350 co 5
PSxxxM5H-24/TH, xxx = 425 to 455 co 5
PSxxxM5H-22/WH, xxx = 390 to 415 co 5
PSxxxM5H-20/UH, xxx = 355 to 380 co 5
PSxxxM5H-18/VH, xxx = 315 to 340 co 5
PSxxxM6H-24/TH, xxx = 510 to 555 co 5
PSxxxM6H-22/WH, xxx = 470 to 505 co 5
PSxxxM6H-20/UH, xxx = 425 to 460 co 5
PSxxxM6H-18/VH, xxx = 385 to 415 co 5
PSxxxM8H-24/TH, xxx= 520 to 560 co 5
PSxxxM8H-22/WH, xxx= 480 to 510 co 5
PSxxxM8H-20/UH, xxx= 435 to 465 co 5
PSxxxM8H-18/VH, xxx= 390 to 420 co 5

Moduły systemowe 1000 V DC:

PSxxxM-24/T, xxx = 325 to 385 co 5
PSxxxM-22/W, xxx = 320 to 330 co 5
PSxxxM-20/U, xxx = 275 to 320 co 5
PSxxxM-18/V, xxx = 265 to 270 co 5
PSxxxM-12/G, xxx = 175 to 180 co 5
PSxxxM-24/TH, xxx = 360 to 390 co 5
PSxxxM-20/UH, xxx = 300 to 325 co 5
PSxxxM1 -24/TH, xxx = 375 to 435 co 5
PSxxxM1 -20/UH, xxx = 310 to 360 co 5
PSxxxM1 -24/T, xxx = 375 to 395 co 5
PSxxxM1 -20/U, xxx = 315 to 330 co 5
PSxxxM4-24/TH, xxx = 420 to 465 co 5
PSxxxM4-22/WH, xxx = 385 to 425 co 5
PSxxxM4-20/UH, xxx = 350 to 390 co 5
PSxxxM4-18/VH, xxx = 315 to 350 co 5
PSxxxM5-24/TH, xxx = 425 to 455 co 5
PSxxxM5-22/WH, xxx = 390 to 415 co 5
PSxxxM5-20/UH, xxx = 355 to 380 co 5
PSxxxM5-18/VH, xxx = 315 to 340 co 5
PSxxxM6-24/TH, xxx = 510 to 555 co 5
PSxxxM6-22/WH, xxx = 470 to 505 co 5
PSxxxM6-20/UH, xxx = 425 to 460 co 5
PSxxxM6-18/VH, xxx = 385 to 415 co 5
PSxxxM8-24/TH, xxx= 520 to 560 co 5
PSxxxM8-22/WH, xxx= 480 to 510 co 5
PSxxxM8-20/UH, xxx= 435 to 465 co 5
PSxxxM8-18/VH, xxx= 390 to 420 co 5

xxx oznacza znamionową moc wyjściową przy STC

Strona 2 z 3

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE można umieścić na produkcie odpowiednie oznakowanie CE. Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

TÜV®

[Znak:] CE

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa produktów

Deklaracja Zgodności

Nr N8A 084700 0075 Aktualizacja 04

Parametry:	Konstrukcja	Ramowa, z puszką przyłączeniową, kablem i złączem
	Laboratorium badawcze:	Yangzhou Opto-Electrical Products Instytut Badawczy, [Adres:] Nr 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, Chińska Republika Ludowa
	Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
	Maks. Napięcie systemowe:	1500V DC lub 1000 V DC
	Klasa bezpieczeństwa pożarowego:	Klasa C zgodnie z UL790.
	:	.

Testowane
zgodnie z:

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Strona 3 z 3

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, jak również deklaracji zgodności UE odpowiednie oznakowanie CE może być umieszczone na produkcie. Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 827/2022

Gliwice, 06.12.2022 r.