

ENSTO

Słupowy rozłącznik bezpiecz.

SZ400.3



Typ	SZ400.3
GTIN	6438100328689
Nazwa	Słupowy rozłącznik bezpiecz. 400A, Al 2x (50-240) mm ² , 3 bieguny
Opis	Słupowy rozłącznik 3-biegunowy do ochrony sieci niskiego napięcia, linii napowietrznych jak i kablowych. Rozłączniki bezpiecznikowe można obsługiwać z poziomu ziemi za pomocą drążków manewrowych ST33. Wyposażony w 6 zacisków KG43.6. W rozłączniku można montować wkładki bezpiecznikowe wielkości '1' do 250 A, lub wielkości '2' maksymalnie do 400A.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: IEC 60947-1, IEC 60947-3

Wymiary

Długość:	463 mm
Przekrój żyły Al:	50 ... 240 mm ²
Szerokość:	319 mm
Wysokość:	402 mm
Masa Netto:	9,9 kg

Cechy

Zaciski (złączki) w zestawie:	6xKG43.6
Liczba biegunów:	3
Kategoria użytkowania:	AC22B

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC001040
--------------------	----------

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Max. rated operation voltage Ue AC:	500 V
Rated permanent current Iu:	400 A
Suitable for fuses:	NH2
Number of poles:	3
Type of electrical connection of main circuit:	Cable clamp
Type of control element:	Long turning handle

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	1 pce
Głębokość:	499 mm
Szerokość:	344 mm
Wysokość:	363 mm
Waga:	10,675 kg
Objętość:	62,311128 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	15 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	850 mm
Wysokość:	1200 mm
Waga:	180,125 kg
Objętość:	1224 l