

## OBUDOWA Z DASZKIEM IP44 750X500X320MM



### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480775512                                     |
| Alt. ID produktu          | NSYPLAT753G                                       |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                |
| ID produktu wg producenta | NSYPLAT753G                                       |
| Seria produktu            | Obudowy uniwersalne typu S3D, Thalassa, akcesoria |
| PKWiU                     | 27.12.40.0                                        |

### Opis ETIM

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261)                |
| Grupa                                    | Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) |
| Szerokość                                | 500 mm                                               |
| Wysokość                                 | 750 mm                                               |
| Głębokość                                | 320 mm                                               |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                    |
| Wykończenie powierzchni                  | Stan surowy                                          |
| Kolor                                    | Szary                                                |
| Numer RAL                                | 7035                                                 |
| Z płytą montażową                        | Nie                                                  |
| Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie                                                  |
| Liczba zamków                            | 1                                                    |
| Stojąca                                  | Tak                                                  |
| Wisząca                                  | Nie                                                  |
| Montaż wnękowy                           | Nie                                                  |
| Montaż słupowy                           | Nie                                                  |
| Zestawialne                              | Nie                                                  |
| Liczba drzwi                             | 1                                                    |
| Do montażu metrycznego                   | Nie                                                  |
| Do montażu na zewnątrz                   | Tak                                                  |
| Dach skośny                              | Nie                                                  |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie  |
| Z drzwiami przeszklonymi                                             | Nie  |
| Z drzwiami z wentylacją                                              | Nie  |
| Z drzwiami tylnymi                                                   | Nie  |
| Odporność uderowa                                                    | IK10 |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP44 |