

# Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Rozgałęźna 3 Żyły 4mm2 PIP-2AN



## Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Nazwa producenta          | W2                            |
| ID produktu wg producenta | PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 Żyły |

## Opis ETIM

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klasa                               | Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600) |
| Grupa                               | Materiały łączeniowe (EG000048)                          |
| Maksymalny przekrój przewodu        | 4 mm <sup>2</sup>                                        |
| Wyposażenie                         | Brak                                                     |
| Model/kształt/forma                 | Prostokątny                                              |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                  |
| Wpusty z tyłu                       | Tak                                                      |
| Długość                             | 156 mm                                                   |
| Szerokość                           | 80 mm                                                    |
| Głębokość                           | 30 mm                                                    |
| Zestawialne                         | Nie                                                      |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Gwint i membrana uszczelniająca                          |
| Materiał                            | Inne                                                     |
| Bezhalogenowe                       | Tak                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Inne                                                     |
| Kolor                               | Czerwony                                                 |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20                                                     |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy            | Pokrywa maskująca                                        |
| Pokrywa przezroczysta               | Nie                                                      |
| Sposób mocowania pokrywy            | Inne                                                     |
| Możliwość dodatkowego uszczelnienia | Nie                                                      |
| Masa uszczelniająca w zestawie      | Nie                                                      |
| Plombowane                          | Nie                                                      |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui    | 400 V           |
| Podtrzymanie funkcji               | E 90            |
| Z ekranowaniem                     | Nie             |
| Odporne na warunki atmosferyczne   | Brak informacji |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak            |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak            |