


## Rura elektroinstalacyjna sztywna RS 28-3m szara

ID produktu: TTPL\_10854

Materiał: PVC



| INFORMACJE OGÓLNE                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                                                | 5908312755753                                             |
| Dostawca                                                | TT Plast                                                  |
| ID produktu wg dostawcy                                 | 10854                                                     |
| Nazwa producenta                                        | TT Plast                                                  |
| ID produktu wg producenta                               | 10854                                                     |
| Opis typu produktu wg producenta                        | RS 28 SZ                                                  |
| PKWiU                                                   | 22.21.21.0                                                |
| OPIS ETIM                                               |                                                           |
| Klasa                                                   | Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174) |
| Grupa                                                   | Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002) |
| Materiał                                                | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Bezhalogenowe                                           | Nie                                                       |
| Wykonanie trudnopalne                                   | Tak                                                       |
| Z mufą                                                  | Nie                                                       |
| Klasa odporności na ściskanie                           | Średnie (Klasa 3)                                         |
| Odporność uderowa                                       | Średnie (Klasa 3)                                         |
| Montaż podtynkowy                                       | Tak                                                       |
| Montaż natynkowy                                        | Tak                                                       |
| Odpowiednie do instalacji na drewnie                    | Tak                                                       |
| Do ścian pustych                                        | Tak                                                       |
| Do instalacji w betonie                                 | Tak                                                       |
| Instalacja maszyn i urządzeń                            | Tak                                                       |
| Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka) | Tak                                                       |
| Instalacja zewnętrzna                                   | Tak                                                       |
| Do układania w ziemi                                    | Nie                                                       |
| Średnica wewnętrzna                                     | 24,5 mm                                                   |
| Średnica zewnętrzna                                     | 28 mm                                                     |
| Zakres temperatur pracy                                 | -20..60 °C                                                |
| Powłoka wewnętrzna poślizgowa                           | Nie                                                       |
| INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE                                 |                                                           |
| Jednostka zamówienia                                    | Sztuka                                                    |
| Jednostka zawartości                                    | Sztuka                                                    |
| Liczba jednostek zawartości                             | 1                                                         |
| INFORMACJE O OPAKOWANIU                                 |                                                           |
| Minimalna ilość                                         | 20                                                        |