

Skrzynka rozdzielcza natynkowa IP30 PAPV 48-4N wys:640mm 48-56 mod. 055200

Przeznaczona do aparatury modułowej do 63 A, w pomieszczeniach suchych. Stopień ochrony: IP30. Przepusty kablowe góra/dół: wyłamywany kołnierz 220×35 mm. Przepusty kablowe z lewej/prawej strony: PAPV 12-1N = 2 × M25, PAPV 24-2N = 3 × M25, PAPV 36-3N = 4 × M25, PAVP 48-4N = 5 × M25. Duży przedział kablowy. Możliwość zastosowania uchwytów odciążających od góry i z dołu. Zakres dopuszczalnych temperatur: min. -25°C, maks. 40°C. Klasa ochronności: II. Plombowana. Bezsilikonowa. Nie zawiera PVC i metali ciężkich. Wykonana wg norm: DIN VDE 0603?1; DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1); DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3); DIN 43871. Odporność ogniowa (próba rozżarzonym drutem wg EN60695-2-10): 750°C, trudnopalne, samogasnące. Napięcie znamionowe: 400 V. Możliwość zastosowania złązek instalacyjnych. Standardowo bez drzwi (drzwi metalowe PETAP kupowane oddzielnie). Materiał: tworzywo sztuczne, część dolna i pokrywa: polistyren PS HI FR. Wyposażenie PAPV 36-3N i PAPV 48-4N: 1 × listwa zaciskowa N (PEKLN N 3×25 mm?, 14×4 mm?) oraz 1 × listwa zaciskowa PE (PEKLN PE 6×25 mm?, 28×4 mm?). Kolor: biały.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	055200
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05104733
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Liczba rzędów	4
Wysokość	640 mm
Szerokość	305 mm
Głębokość	99 mm
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP30

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070950
--------	---------