

Skrzynka rozd. do ścian pust. IP30 PUVH 56-4N wys:775mm 48-56 1 mod. 055213

Przeznaczona do aparatury modułowej do 63 A. Stopień ochrony: IP30. Duży przedział kablowy. Możliwość zastosowania uchwytów odciążających od góry i z dołu. Przepusty kablowe góra/dół: wyłamywany kołnierz 200×50 mm. Zakres dopuszczalnych temperatur: min. -25°C, maks. 40°C. Klasa ochronności: II. Odpowiednia do płyt o grubości: 10-45 mm. Wykonana wg norm: DIN VDE 0603?1; DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1); DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3); DIN 43871. Odporność ogniowa (próba rozżarzonym drutem wg EN60695-2-10): 850°C, trudnopalne, samogasnące. Napięcie znamionowe: 400 V. Możliwość łączenia w szereg. Plombowana. Bezsilikonowa. Nie zawiera PVC i metali ciężkich. Wymiary wewnętrzne: szerokość 359 mm, głębokość wpustu (drzwi + rama): 9 mm, warstwa tynku 15 mm, wysokość: - 355 mm dla 05104743, - 480 mm dla 05104744, - 605 mm dla 05104745, - 730 mm dla 05104746. Drzwi metalowe w zestawie (stal malowana proszkowo). Materiał: tworzywo sztuczne, część dolna i pokrywa: polistyren PS HI FR. Dostarczana z zestawem do kotwiczenia w ścianach pustych (nr art. 05104751). Wyposażenie PUVH 14-1N i PUVH 28?2N: 1 × listwa zaciskowa N (PEKLN N/PE 3×25 mm?, 14×4 mm?). Wyposażenie PUVH 42-3N i PUVH 56-4N: 1 × listwa zaciskowa N (PEKLN N 3×25 mm?, 14×4 mm?) oraz 1 × listwa zaciskowa PE (PEKLN PE 6×25 mm?, 28×4 mm?). Kolor: biały.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	055213
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05104746
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Liczba rzędów	4
Wysokość	775 mm
Szerokość	365 mm
Głębokość	88 mm
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP30

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070963
--------	---------