


INS250 ręczne załączenie rezerwy 250A 4P

INS250 ręczne załączenie rezerwy 250A 4p. Gama produktów: INS250 - gama produktów: Compact - skrócona nazwa urządzenia: INS250 - Typ produktu lub komponentu : przełącznik - zastosowanie urządzenia: zmień źródło zasilania - Opis biegunów: 4P - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - sposób montażu: Stacjonarny - przyłącza górne: Przednie - przyłącza dolne: Przednie - wskazanie położenia styku: tak - znamionowy prąd załączalny zwarcia [Icm] : 30 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz rozłącznik izolacyjny samodzielny, 330 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3303430311478
Alt. ID produktu	31147
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	31147
Nazwa marki	Merlin Gerin
Seria produktu	Compaxt NSX, INS, INV, Fupact
PKWiU	27.12.22.0

Opis ETIM

Klasa	Łącznik krzywkowy (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	4
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	250 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP40
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie

Do montażu pośredniego	Nie
Kompletne urządzenie w obudowie	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Długa rączka obrotowa
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe