

SP2L2M

Przycisk podwójny zwierny z podświetleniem nie dotyczy 10AX

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk podwójny zwierny z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	nie dotyczy	Jednostka miary	szt.
Kolor	nie dotyczy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787894993
Typ produktu	mechanizm	Wykończenie powierzchni	stan surowy	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza	Wysokość produktu	75 mm	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,07 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W	Głębokość produktu	32 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	wbudowane, opcjonalne, kolor: biały	Głębokość wbudowania	26 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Układ połączeń	Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny)	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Liczba biegunów	2		
		Styki - działanie	2 styki zwierny (NO)		