


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 6040403



Dołączany element rozgałęźny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich koryt kablowych o wysokości bocznej 60 mm.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6040403
Typ	RAA 610 FS
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wymiar	60x100
Materiał	Stal
Materiał skróót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skróót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	44,20 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	100,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Wymiar	200 x 117 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,00 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpietosiowe	☐