


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint PG,
jasnoszary
Nr kat. 2024314



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444. Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje. Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych. Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2024314
Typ	V-TEC L PG13 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłącz.
Wymiar	PG13,5
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,09 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar E	27,00 mm
Wymiar L. min.	23,00 mm
Wymiar L maks.	30,00 mm
Wymiar L1	15,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	5,00 - 12,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,32 - 0,47 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 13,5

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint PG,
jasnoszary

Nr kat. 2024314



Dane techniczne

Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	15,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	13,5
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	2,50 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	27,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	6,00 - 12,00 mm
Możliwość odciażania naprężeń	☒