



## TS1.01/111

### Przycisk "światło" biały mat 10AX

|                                  |  |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55   | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                    | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk "światło"   | Nadruk/Piktogram                     | symbol „światło"                     | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | biały mat  | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787880361    |
| Typ produktu                     | moduł  | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V  | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączca  | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44  | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,059 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone   | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |  | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)  |                              |                  |
|                                  |  | Model                                | Przycisk pojedynczy                  |                              |                  |
|                                  |  | Okienko kontrolki świetlnej          | tak                                  |                              |                  |
|                                  |  | Liczba biegunów                      | 1                                    |                              |                  |
|                                  |  | Styki - działanie                    | 1 styk zwrotny (NO)                  |                              |                  |