

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 25 x 16 mm - PCW - biały - 2 m



ETK25316

Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Ilość sztuk w zestawie	104 m
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	25 x 16 mm
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość	16 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	2,5 cm

Długość opakowania 1	201,0 cm
Waga opakowania 1	643,866 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	104
Wysokość opakowania 2	11,0 cm
Szerokość opakowania 2	23,0 cm
Długość opakowania 2	203,0 cm
Waga opakowania 2	33,481 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki