

Oplot spiralny



nr art.	nr id.	typ	średnica wiązki	średnica znamionowa	szerokość spirali	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------------	---------------------	-------------------	------------

Przezroczysty

05103119	053558	PSPIS 64	5-40 mm	4 mm	7 mm	1
05103120	053559	PSPIS 97	8-45 mm	7 mm	11 mm	1
05103121	053560	PSPIS 1210	11-70 mm	10 mm	14 mm	1
05103122	053561	PSPIS 1412	13-80 mm	12 mm	16 mm	1
05103123	053562	PSPIS 2017	18-120 mm	17 mm	22 mm	1

Czarny

05103757	054249	PSPISS 64	5-40 mm	4 mm	7 mm	1
05103758	054250	PSPISS 97	8-45 mm	7 mm	11 mm	1
05103759	054251	PSPISS 1210	11-70 mm	10 mm	14 mm	1
05103760	054252	PSPISS 1412	13-80 mm	12 mm	16 mm	1
05103761	054253	PSPISS 2017	18-120 mm	17 mm	22 mm	1

- Odpowiedni do organizowanych kabli w wiązki i ich ochrony
- Kolor: przezroczysty lub czarny
- Kolor czarny odporny na UV i czynniki atmosferyczne
- Niezabezpieczony przed palnością
- Wytrzymałość na rozciąganie: 11,45 N/mm²
- Temperatura topnienia: +105°C
- Długość: 20 m, z wyjątkiem typów PSPIS 2017 i PSPISS 2017: 10 m
- Bezhalogenowy
- Materiał: polietylen
- Grubość ścianki: 1 mm
- Temperatura pracy: -50°C ÷ +85°C

Uchwyty montażowe do przewodów



nr art.	nr id.	typ	zakres zaciągania	szt./opak.
---------	--------	-----	-------------------	------------

Szary

05105331	055904	PDKSGK 313	3-13 mm	150
05105332	055905	PDKSGK 620	6-20 mm	100
05105333	055906	PDKSGK 828	8-28 mm	50
05105334	055907	PDKSGK 2040	20-40 mm	50
05105335	055908	PDKSGG 313	3-13 mm	750
05105336	055909	PDKSGG 620	6-20 mm	500
05105337	055910	PDKSGG 828	8-28 mm	300
05105338	055911	PDKSGG 2040	20-40 mm	200

Czarny

05105339	055912	PDKSSK 313	3-13 mm	150
05105340	055913	PDKSSK 620	6-20 mm	100
05105341	055914	PDKSSK 828	8-28 mm	50
05105342	055915	PDKSSK 2040	20-40 mm	50

- Uchwyt montażowy do szybkiego mocowania przewodów
- Średnica otworu montażowego: 6 mm
- Materiał: polipropylen
- Bezhalogenowy

Info

Pasy i taśmy na rzepy

Do indywidualnego łączenia kabli w wiązki

