



Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay, 94 W, D273 mm,
10500 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK06

Linia opraw halowych highbay Ledinaire firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością typową dla produktów Philips i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo, oprawy highbay Ledinaire są łatwe i szybkie w montażu, a można je instalować na hakach lub opcjonalnych wspornikach. W celu zmniejszenia efektu oślepienia można zamontować opcjonalne odbłyśniki.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	5 lat
Znak łatwości	-
Znak ENEC	-
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s

Zgodny z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	10 500 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Kąt rozsyłu światła oprawy	90°
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable

Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Początkowe zużycie energii CLO	- W W
Prąd rozruchowy	40 A
Czas rozruchu	0,6 ms
Zużycie energii	94 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Przewód	Przewód 0,3 m z 3-biegunowym złączem
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	8
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wł./wyl.)
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy ADC1 — gatunek stopowy (EN AC-47100)
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Matowe
Całkowita wysokość	93 mm
Całkowita średnica	273 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania * 50 000 godz.	L70


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	35 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Full EOC	871951452405700
Nazwa produktu na zamówieniu	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR
EAN/UPC - Produkt	8719514524057
Kod zamówienia	52405700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Materiał Nr (12NC)	911401642407
Pełna nazwa produktu	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR
EAN/UPC - Opakowanie	8719514524057
EAN/UPC - Product/Case	8719514524057

Rysunki techniczne



Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay

