

Przewód H01N2-D 35 CU FLEXPET



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TELE-FONIKA
ID produktu wg producenta	G-140280

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	35 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Brak
Identyfikacja żył	Brak
Z przewodem ochronnym	Nie
Element nośny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Szerokość przewodu około	11,4 mm
Wysokość przewodu około	11,4 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	11,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-20.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	..85 °C
Napięcie znamionowe U0	100 V
Napięcie znamionowe U	100 V