


Złączka równoległa KLB

do kabli Cu wielodrutowych



Bez izolacji
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
niecynowane na zamówienie.

Łączny przekrój żył [mm ²]	Oznaczenie złączki	s [mm]	d ₁ [mm]	l ₁ [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzie do zaciskania
0,5 ÷ 1	KLB 1	0,8	1,6	7	0,36	100		
1 ÷ 2,5	KLB 2,5	0,95	2,3	7	0,65	100		PR33
2,5 ÷ 4	KLB 4	1	3	7	0,72	50		
4 ÷ 6	KLB 6	1	4	7	0,90	50	6	PR33, PR50
6 ÷ 10	KLB 10	1,2	4,5	10	1,86	50	7	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300, PR120, PR50
10 ÷ 16	KLB 16	1,5	5,5	11	3,24	50	8	
16 ÷ 25	KLB 25	1,5	7	14	6,00	50	10	PR50 + jak niżej
25 ÷ 35	KLB 35	1,75	8,5	16	7,91	20	12	
35 ÷ 50	KLB 50	2	10	19	12,48	10	14	
50 ÷ 70	KLB 70	2,25	12	19	17,19	10	16	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300, PR120, PR150
70 ÷ 95	KLB 95	2,75	13,5	20	24,91	10	18	
95 ÷ 120	KLB 120	2,75	15,5	22	32,00	10	20	