




Karta produktu

Data sheet / Produktkarte



Profil LED

Profile LED / LED-Profil

DILED A



Profil LED DILEDA Profile LED DILEDA / LED-Profil DILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do budowy oświetlenia z użyciem dwóch taśm surface profile for line lighting with two LED strips / Oberflächenprofil – zum Bau von Beleuchtung mit zwei LED Streifen	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm











TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED DILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile **DILEDA** (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil **DILEDA** (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
					

Dodatkni Accessories / Zubehör

włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	podstawa hinge joint base / Gelenk-Unterlage	przegub żeński female hinge joint / Gelenk weiblich	przegub męski male hinge joint / Gelenk männlich	zawiesia pendants / Aufhängung
				
zawias hinge / flaches Gelenk	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
				

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
29,4 W	39,2 W