



CoreLine Trunking Gen2

LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE

Coreline Trunking Gen2, LED Module, system flux 8000 lm, 48.5 W, Zasilacz z interfejsem DALI, Szeroki rozsył światła, 84° x 84°

CoreLine Trunking Gen2 to system linii świetlnych zaprojektowany z myślą o prostocie. Dostępne oprawy mają różne długości, strumień świetlny i rozsyły zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań. System CoreLine Trunking Gen2 łatwo integruje się z oprawami punktowymi i czujnikami, zapewniając niezmienną, wysoką jakość oświetlenia oraz poprawioną ochronę przed przypadkowym zalaniem. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, dzięki czemu prace modernizacyjno-remontowe przebiegają szybciej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zgodność z normą UE RoHS	
Kod rodziny lamp	80S [LED Module, system flux 8000 lm]	Tak	
Wymienne źródło światła	Nie		
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka		
W zestawie sterownik	Tak		
Rodzina produktów	LL217X [Coreline Trunking Gen2]		
Lighting Technology	LED		
Tier	Wartość		
Znak CE	Tak		
Okres gwarancji	5 lat		
Oznaczenie palności	-		
Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus		
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s		
Dane techniczne oświetlenia			
Strumień Świetlny	8 000 lm		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	165 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80		
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °		
Barwa źródła światła	840 neutralna biel		
Typ optyki	Szeroki rozsył światła		
Kąt rozsyłu światła oprawy	84° x 84°		
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	22		

CoreLine Trunking Gen2

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	- W
Średnie zużycie energii CLO	- W
Prąd rozruchowy	25,1 A
Czas rozruchu	0,214 ms
Zużycie energii	48,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Połączenie	Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	21
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biały RAL9016
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	1 700 mm
Całkowita szerokość	80 mm
Całkowita wysokość	50 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	50 x 80 x 1700 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.	0,1 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L85
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L75
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE
Pełna nazwa produktu	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE
Full EOC	871951410788500
Kod zamówienia	10788500
Materiał Nr (12NC)	910925867531
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514107885
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8719514107885

CoreLine Trunking Gen2

Rysunki techniczne

